

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Imprenex Express

Artikkelnr.

103216, 103217

UFI-kode

NUHH-HV92-C21P-KKGW

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Impregneringsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Herdins Färgverk AB

Adresse

Sundbornsvägen 8

791 47 Falun

Sverige

Telefon

023-330 60

E-post

mail@herdins.se

Nettsted

www.imprenex.se

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

+47 21 07 70 00 - Norwegian Institute of Public Health, NIPH (Norwegian Poison Information Centre)

+47 73 58 05 00 - Norwegian Environment Agency

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aerosol, Hazard kategori 1

Hudirritasjon, farekategori 2

Øyeirritasjon, farekategori 2

Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

Faresetninger

H222, H229, H315, H319, H336, H412

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forebyggende setninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.
P501 Innhold/beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Tilleggsinformasjon

Produktet inneholder: NAFTA (PETROLEUM) , HYDROGENAVSVOVLET LETT , DEAROMATISERT (<0,1 % BENZEN) , n-BUTYLACETAT , PROPAN-2-OL,

2.3 Andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan)	- 927-510-4 01-2119475515-33-0000 -	10 - 30%	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H225, H304, H315, H336, H411 - -	-
Butan	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32 -	10 - 30%	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220 - -	Del av Imprenex express: 15-24.9%
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29 -	10 - 30%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25 -	10 - 30%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336 - -	-
isobutan	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27 -	5 - 10%	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220 - -	-
Isopropylacetat	108-21-4 203-561-1 01-2119537214-46 -	<3%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Propan	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21 -	<2%	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220 - -	-
Pentan	109-66-0 203-692-4 01-2119459286-30 -	<1%	Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 - narcosis, Aquatic Chronic 2	H224, H304, H336 - -	-

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

La personen som er skadet hvile på et varm sted med frisk luft. Gjenstår symptomer, oppsøk lege.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann.

Hvis det forekommer symptomer, oppsøk lege.

Øyekontakt

Skyll øyet i flere minutter med temperert vann. Vedvarer irritasjonen, oppsøk lege, helst øyespesialist.

Svelging

Skyll først munnen nøye med mye vann men SVELG IKKE. Drikk så minst en halv liter vann og kontakt lege.

FREMKALL IKKE BREKNING!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Hudkontakt

Irritasjon.

Øyekontakt

Irritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler

Bruk skum, karbondioksid eller tørr pulver som slukkemiddel.

Uegnede slukningsmidler

Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Aerosolbokser kan eksplodere ved brann. MEGET BRANNFARLIG!

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Ved brann benyttes en åndedrettsmaske.

Bruk heldekkende vernedrakt.

Annet

Tiltak ved brann

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp væsken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshåndtering. Rester etter dekontaminering kastes som farlig avfall. For mer informasjon, ta kontakt med den kommunale mottaksstasjonen for avfall. Vis dette sikkerhetsdatablad.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnittene 8 og 13 for personlig verneutstyr og avfallshåndtering.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Produktet skal ikke inhaleres og unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Håndteres i rom med moderne ventilasjonsstandard.

Ikke spis, drikk og røyk i rom hvor dette produktet håndteres.

Arbeid slik at søl forhindres.

Hvis søl likevel skulle forekomme, skal det umiddelbart tas hånd om i henhold til anvisningene i avsnitt 6 i dette sikkerhetsdatabladet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalemballasjen.

Skal ikke lagres over normal romtemperatur.

Beskyttes mot sollys.

Oppbevares på et godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se identifisert bruk i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings- grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan)	- 927-510-4	200 800	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	E	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	50 241	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	E	2021
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 245	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	-
Pentan	109-66-0 203-692-4	250 750	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	E	-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) (-/927-510-4)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	300 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) (-/927-510-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	2085 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) (-/927-510-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	149 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) (-/927-510-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	447 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	960 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	960 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	102,34 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	102,34 mg/m³	Forbrukere	Lokal

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0

Utstedt: 2025-01-17

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	480 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	480 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	859,7 mg/m³	Forbrukere	Lokal
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	859,7 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	500 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	89 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	319 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	26 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	888 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	275 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	558 mg/m³	Medarbeidere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	227 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	27 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	168 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	335 mg/m³	Forbrukere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	136 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	16 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	16 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Pentan (109-66-0/203-692-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	432 mg/kg kv/dag	Medarbeidere	Systematisk
Pentan (109-66-0/203-692-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	214 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk
Pentan	DNEL	Kronisk (lang sikt)	214 mg/kg kv/dag	Forbrukere	Systematisk

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksposering	Verdi	Populasjon	Effekter
(109-66-0/203-692-4)		Oral			isk
Pentan (109-66-0/203-692-4)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	300 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Ferskvann	180 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	360 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Saltvann	18 µg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Renseanlegg	35,6 mg/l
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (ferskvann)	981 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Sediment (saltvann)	98,1 µg/kg sediment tørrvekt
n-butylacetat (123-86-4/204-658-1)	PNEC	Jord	0,0903 mg/kg jordtørrvekt
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvann	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (ferskvann)	552 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Saltvann	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sediment (saltvann)	552 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Næringskedja	160 mg/kg tørrvekt
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Renseanlegg	2251 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	140,9 mg/l

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Ferskvann	220 µg/l
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	1,1 mg/l
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Saltvann	22 µg/l
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Renseanlegg	190 mg/l
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,25 mg/kg sediment tørrvekt
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Sediment (saltvann)	125 µg/kg sediment tørrvekt
Isopropylacetat (108-21-4/203-561-1)	PNEC	Jord	0,35 mg/kg jordtørrvekt
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Ferskvann	230 µg/l
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Intermitterende utslipp (ferskvann)	880 µg/l
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Saltvann	230 µg/l
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Renseanlegg	3,6 mg/l
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Sediment (ferskvann)	1,2 mg/kg sediment tørrvekt
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Sediment (saltvann)	1,2 mg/kg sediment tørrvekt
Pentan (109-66-0/203-692-4)	PNEC	Jord	0,55 mg/kg jordtørrvekt

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Håndteres i rom med god ventilasjon.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt.

Håndbeskyttelse

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør det brukes vernehansker.

Basert på produktets kjemiske egenskaper anbefales følgende hanskematerialet (EN 374):

- Nitrilgummi.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

Annet hudvern

Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Aerosol

Farge

Fargeløs.

Lukt

Karakteristisk.

Smeltepunkt / frysepunkt

Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

-60 °C

Selvantennelsestemperatur

Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Ingen data tilgjengelig

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Løselighet

Uoppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

Ingen data tilgjengelig



SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

Tetthet og/eller relativ tetthet

0,74 g/cm³

Relativ damptetthet

~ 0,7

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Kan avgi flyktig, brannfarlig damp. Unngå håndtering i nærheten av varme- og antennelseskilder.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming, gnister og åpne flammer.
Skal beskyttes mot varme og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Svelging eller innånding kan forårsake døsighet, omtåking, hodepine, illebefinnende eller liknende symptomer.

Akutt giftighet

Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk.

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	> 17600 mg/kg	Dermal	24h	Kanin

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0

Utstedt: 2025-01-17

Produktets/stof-fets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringsvarighet	Testdyr
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	40 mg/l	Innånding	4h	Rotte
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LD50	10768 mg/kg	Oral	24h	Rotte
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	58 400,0 mg/kg	Oral	-	Rotte
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	139 000,0 mg/kg	Dermal	-	Rotte
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	250 000,0 mg/l (damper)	Innånding	-	Rotte
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) / 927-510-4	LD50	5 840 mg/kg	Oral	-	Rotte
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) / 927-510-4	LD50	2920 mg/kg	Dermal	-	Rotte
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) / 927-510-4	LC50	23,3 mg/l (damper)	Innånding	-	Rotte
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	LD50	400 mg/kg	Oral	-	Rotte
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	LD50	3000 mg/kg	Dermal	-	Kanin
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	LC50	364 mg/l	Innånding	-	Rotte
Butan 106-97-8 / 203-448-7	LC50	20 mg/l (damper)	Innånding	-	-
Propan 74-98-6 / 200-827-9	LC50	20,0 mg/l (damper)	Innånding	-	-
Isopropylacetat 108-21-4 / 203-561-1	LD50	2 000,0 mg/kg	Oral	-	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon
Kan forårsake hudirritasjoner.



SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0

Utstedt: 2025-01-17

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Kontakt med øynene kan forårsake svie eller irritasjon.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet

Forhindre utslipp i mark, vann og avløp.

Akvatisk

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	62 mg/l	96h	Vederbuk(Leuciscus idus)
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	LC50	18 mg/l	96h	Elrits (Pimephales promelas)
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) / 927-510-4	LC50	>13,4 mg/l	96 timer	Regnbueørret (Onco-rhynchus mykiss)
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	LC50	4,26 mg/l	96 timer	Regnbueørret (Onco-rhynchus mykiss)
Butan	LC50	24.11 mg/l	96 timer	Fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
106-97-8 / 203-448-7				

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	IC50	7,51 mg/l	72 timer	Selenastrum capricornutum
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	IC50	670 mg/l	72h	Alger
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50	246 mg/l	72h	Alger

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksposeringens varighet	Art
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50	1 - 100 mg/l	48h	Stor dafnie (Daphnia magna)
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	EC50	73 mg/l	24h	Stor dafnie (Daphnia magna)
n-butylacetat 123-86-4 / 204-658-1	NOEC	23.2 mg/l	21d	Stor dafnie (Daphnia magna)
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	13299 mg/l	48 timer	Stor dafnie (Daphnia magna)
Kulbrinter, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (heptan) / 927-510-4	EC50	3 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Pentan 109-66-0 / 203-692-4	EC50	2,7-9,1 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Butan 106-97-8 / 203-448-7	EC50	14.22 mg/l	-	Daphnia magna
Propan 74-98-6 / 200-827-9	EC50	27.14 mg/l	48 timer	-

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet

Produktet inneholder visse bestanddeler som ikke er lett nedbrytbare.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale

Informasjon om bioakkumulering mangler, men det er ikke noen grunn til frykt på grunn av dette.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Produktet er ikke blandbart med vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Kassert produkt skal håndteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.
Trykkbeholder; Forpakningen skal ikke utsettes for varme eller kastes sammen med husholdningsavfallet.
Dette produktet gjenvinnes normalt ikke. Tom emballasje leveres til gjenvinning der det er praktisk mulig.
Forhindre utslipp i avløp.
Følg lokale forskrifter.
Se direktiv 2008/98/EF om avfall. Overhold nasjonale eller regionale bestemmelser om avfallshåndtering.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
14 06 01*	Klorfluorkarboner, hcfc, hfc

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

AEROSOLBEHOLDERE, brannfarlig

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

Aerosols, flammable

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.1

IATA



2.1

ADR- / RID-klasse

2

ADR- / RID-klassifiseringskode

5F

IMDG-klasse

2 (See SP63)

IATA-klasse

2.1

ADN-klasse

2

ADN-klassifiseringskode

5F

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

Ja

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Tunnelbegrensningskode: D

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er ennå ikke utført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Dette er den første utgaven.

Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Imprenex Express

Versjonsnummer: 1.0
Utstedt: 2025-01-17

Setningsbetydning

Aerosol 1 - Aerosol, Hazard kategori 1
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - narcosis - Spesifikke Targete organ toksisitet - Single eksponering, farekategori 3 - narkose
Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1
Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2
Flam. Gas 1 - Brennbare gasser, fare kategori 1
Press. Gas - Gasser under trykk
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Flam. Liq. 1 - Brannfarlige væsker, fare kategori 1
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud